



> PRINT> COPY> SCAN> FAX

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw

BARVNA A4 VEČOPRAVILNA
NAPRAVA

PROFESIONALNI BARVNI UNIVERZALEC.



Vrhunska naprava iz serije ECOSYS združuje najboljšo barvno kakovost z nizkimi stroški izpisa in opazno izboljša delovne procese. Ta vsestranska naprava bo s podajalnikom dokumentov z obojestranskim skeniranjem, 4,3 palčno intuitivno krmilno ploščo na dotik in programskimi tipkami poenostavila kompleksne delovne procese in izboljšala vašo produktivnost. Naprava vsebuje tudi dolgo obstojen toner, s kapaciteto do 3.000 barvni strani, kar zagotavlja neprimerljivo nizek strošek za izpis. Zagotavljamo vam, da je ta večopravilna naprava popoln partner za vašo pisarno, saj predstavlja prihodnost brilijantnih barv.

- > Do 26 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > 1.200 dpi ločljivost tiskanja
- > 4,3 palčni zaslon na dotik za lažjo uporabo
- > Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Neposredno tiskanje iz USB flash pomnilnika
- > Visok nivo varnosti z SSL, IPsec in zasebnim tiskanjem
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje
- > Kompaktna oblika in tiho delovanje
- > Izjemno nizka cena tiskanja.

*samo ECOSYS M5526cdw



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYSTEMsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 100.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost.

ECOSYS M5526cdn/ECOSYS M5526cdw

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS, barvni laser

Zaslon nadzorne plošče: 10,9 cm (4,3 palčni) barvni zaslon na dotik

Hitrost: Do 26 A4 strani v minuti barvno in č/b

Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi (tiskanje z znižano hitrostjo), multibitna tehnologija za tiskanje s kakovostjo do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin za barvo (skeniranje/kopiranje)

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 29 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 9,5/10,5 sekunde ali manj čb/barvno

Čas za prvo kopijo: Pribl. 8/10 sekunde ali manj čb/barvno

Procesor: 800MHz

Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 1.536 MB

Standardni vmesniki:

ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatno SD/SDHC kartico ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), brezžični LAN, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 417 x 429 x 495 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 26 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Kopiranje/tiskanje čb/barvno: 375 W

Stanje pripravljenosti: 41 W, Stanje mirovanja: 1 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296:

Kopiranje/ barvno tiskanje: 49/49 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 30 dB(A) LpA

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50-listni listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm–216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148–216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 550 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem: Največ 50 listov, 50-160 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek)

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25-400 % v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Ročno: 9 korakov

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti

Lastnosti: Samodejni barvni način, en prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje)

Hitrost skeniranja: 30 ipm (300 dpi, A4, čb, enostransko); 23 ipm (300 dpi, A4, barvno, enostransko), 24 ipm (300 dpi, A4, čb, obojestransko), 16 ipm (300 dpi, A4, barvno, obojestransko)

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za barvo)

Največja velikost skeniranja: A4, Legal

Prepoznavna originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

Skeniranja formati datoteke: TIFF, PDF, PDF/A, visoko stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: Integrirani imenik, podpora Active directory, enkriptiran prenos podatkov, ignoriranje praznih strani

FAKSIRANJE

Združljivost: ITU -T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2 sekundi/stran ali manj

Imenik: 100 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

Največja velikost originala: A4, Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 A4 listov ali več

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, polling sprejemanje in oddajanje

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

Toner komplet TK-5240K: črn toner za 4.000 A4 strani

Začetni toner: črn toner za 1.200 A4 strani

Toner komplet TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: moder, rdeč, rumen toner za 3.000 A4 strani

Začetni toner: moder, rdeč, rumen toner za 1.200 A4 strani

DODATKI

PF-5110 Podajalnik papirja: Največ 250 listov, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)

Nadgradnja pomnilnika: MM3-1GB: 1.024 MB, MM-3-512MB: 512MB

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke

CB-510: Lesena omara

RAZLIČICE

ECOSYS M5526CDN/KL3: ECOSYS M5526CDN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

ECOSYS M5526CDW/KL3: ECOSYS M5526CDW vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države