

Moč, da gremo še dlje



Naprave Kyocera ECOSYS so zasnovane tako, da naredijo več z manj. S komponentami z dolgo življenjsko dobo, nizko porabo energije in zanesljivim delovanjem pomagajo vaši ekipi, da dela pametneje, hkrati pa zmanjšuje stroške in izpade delovanja.



ECOSYS MZ3201ix

Nizka poraba energije

Standardno kopiranje, skeniranje in faksiranje

Aplikacije, pripravljene za oblak

Do 32/17 PPM

**Barvna plošča na dotik s
čarovnikom za navigacijo**

Minimalni čas namestitve in delovanje

TEHNIČNI PODATKI¹

Krmilna plošča: 177,8 mm barvni zaslon na dotik, zvočnik za opozorila

Hitrost: Do 32 A4 strani v minuti in do 17 A3 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 29 strani v minuti A4, hitrost obojestranskega kopiranja: 16 strani v minuti A4

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi, ; 600 x 600 dpi (sken/kopi)

Čas ogrevanja: Pribl. 21,5 sekunde ali manj

Čas za prvi oditis: Pribl. 5,2 sekundi ali manj

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,2 sekunde ali manj (DP), pribl. 5,2 sekunde ali manj (s pokrovom)

Procesor CPU: Cortex-A53 Dual-core 1.4 GHz

Pomnilnik: Std. 2GB, največ 2GB + (64/256/512 GB SSD)

Standardni vmesniki: 1 x USB 2.0 (Hi-Speed),

2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): 590 x 585 x 688 mm (s standardnim podajalnikom dokumentov)

Teža: Pribl. 49 kg (brez podajalnika in brez tonerja)

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba: Tiskanje: 490 W Kopiranje: 490 W, Delovanje z nizko porabo: 45 W, Stanje pripravljenosti: 70 W,

Stanje mirovanja: 0,3 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje/Tiskanje: 64 dB (A), Stanje pripravljenosti: 40 dB(A)

Certifikati: TÜV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti

ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJE²

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, po izbiri (98 x 148 do 297 x 432 mm), standardni univerzalni predal: 500 listov, 60–163 g/m²,

A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio,

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.600 listov

Dvostransko: Standardna. enota za obojestransko tiskanje ,

60–163 g/m²

Podajalnik dokumentov: Podajalnik dokumentov z obračanjem: 50-Listov, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (50x50 do 297x432 mm), enostransko skeniranje: 45–160 g/m², Obojestransko skeniranje: 50–120 g/m²

Izhodna kapaciteta: Največ 300 listov, 250 listov lice spodaj

(glavni pladenj), dodatno 50 listov (standardni ločevalnik

opravi)

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Poznamenja: PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 združljiv), PDF

Direct print, XPS Direct print in OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi Mac OS X verzija 10.8 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črne kode: Vektorske pisave: 93 vektorskih pisav (PCL6), 93 pisav (KPDL3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), bitna pisave: 1 pisava, 79 pisav: obdelane kot orisna pisava, 45 vrst endodimenzionalnih črtnih kod, 1 tip dvodimenzionalne črtno kode (PDF417)

Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing,

e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje,

shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

Podpora mobilnemu tiskanju: Podpora mobilnemu tiskanju:

Kyocera Mobile Print na voljo za iOS in Android,

KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi,

tiskanje v oblaku Google

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger

Neprekinjeno kopiranje: 1–998

Območje povečave: 25–400 % , v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 9 korakov

Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, Diagram/zemljevid

Lastnosti: En sken - več kopij, elektronsko sortiranje, 2na1

in 4na1 funkcije, rezervacije, prednostno tiskanje, programi,

avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij,

neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala

(potrebujete PF-470 ali PF-471), nastavitve gostote tiskanja,

preprečevanje prosojnosti, kopiranje z ID karticami, ignoriranje

SKENIRANJE

Lastnosti: Skeniranje v e-pošto, skeniranje v FTP, skeniranje

v SMB, skeniranje v gostitelja USB, omrežni TWAIN , WIA ,

skeniranje WSD, skeniranje v shrambe v oblaku (OneDrive,

SharePoint, Google Drive, KClM) s KCC (Kyocera Cloud

Capture, Scan v oblaku)

Hitrost skeniranja: 50 ipm (300 dpi, A4, č/b)

50 ipm (300 dpi, A4 barvno)

Ločljivost skeniranja: 300 dpi x 300 dpi (privzeto), 200 dpi

x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x

400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpix1200dpi smo z TWAIN

gonilnikom, WIA gonilnik, 256 sivin po barvi.

Največja velikost skeniranja: A3, Ledger.

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst

/ tanke linije, prilagojeno za OCR

Tipi datoteke: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF,

visoko stisnjen PDF, PDF/A-1, PDF/A-2a/b/u

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active

Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail,

faks, SMB /FTP mapa, fikanje), ignoriranje praznih strani.

FAKSIRANJE (DODATNO)

Zdržljivost: ITU -T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)

Hitrost skeniranja: 2,0 sekunde ali manj

Imenik: 300 vnosov

Gostota skeniranja: Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm

(200x100 dpi) Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)

Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi) Ultrafina: 16

dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi) Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A3, ledger, plakati dolžine do

1.600mm

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 700 listov ali več

Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu,

šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem

v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling

sprejemanje in oddajanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL³

Toner komplet: TK-6860, črn mikrofini toner za 15.000 strani

A4, TK-6880, črn mikrofini toner za 5.000 strani A4,

Kapaciteta startnega tonerja je 3.000 strani A4

DODATKI

Komplet za razširitev skeniranja (A) AC:

Komplet za razširitev skeniranja (A) AC

Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR),

prevajanje v PDF, ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)

Faks sistem: Faks sistem 14

Delo s papirjem

PF-470: Predal za papir: Največ 500 listov;

52~ 256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, po

izbiri (98 x 148 do 297 x 432 mm)

PF-471: Predal za papir: Največ 1.000 listov;

52~ 256 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, po

izbiri (98 x 148 do 297 x 432 mm)

Naprava z oblako podporo z razpoložljivimi aplikacijami:

Kyocera Cloud Capture (KCC): Rešitev za skeniranje v

oblak in zajemanje dokumentov je na voljo v napravi,

za uporabo je potrebna aktivacija za poskusni način.

Skeniranje v e-pošto, skeniranje v shrambe v oblaku

(OneDrive, Google Drive, SharePoint, KClM), pretvorba

v PDF, TIFF, JPEG in PDF z možnostjo iskanja.

Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS): Upravljanje

tiskanja, nadzor stroškov in varnostna rešitev

Kyocera Cloud Information Manager KClM)

Rešitev za upravljanje dokumentov z digitalizacijo

dokumentov za pametnejša delovna mesta.

NADGRADNJA POMNILNIKA

HD-17: 64 GB SSD

HD-18: 256 GB SSD

HD-19: 512 GB SSD,

SD kartica: Za tiskanje obrazcev, pisav, logotipov, shrambe

makrov in aplikacij HYPAS™,

pomnilnik USB Flash: Podpira neposredno tiskanje in

skeniranje PDF, XPS, TI FF, JPEG datoteke preko USB

strežniškega vmesnika

UG-33: Podpora ThinPrint

USB Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC: Na

voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe Standardni

nosilec kartic.

DODATNI VMESNIKI

IB-37: Podpira večpasovne 2,4 GHz/5 GHz:

IB-38: Podpora 2,4 GHz

IB-53: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000

BaseT

IB-54: Brezžični LAN vmesnik (802,11 a/b/g/n/ac)

IB-55: Brezžični LAN vmesnik (802,11 b/g/n)

OMARICA

CB-470: Lesena miza z omarico, na kolesih

CB-471: Leseni podstavek z povečano višino (samo za uporabo

z PF-470 ali PF-471)

CB-472: Kovinska miza z omarico, na kolesih

CB-473: Osnovna enota: Kovinski podstavek z povečano višino

(samo za uporabo z PF-470 ali PF-471)

GARANCIJA

Standardna garancija: Standardna enoletna garancija⁵

Garancija za dele z daljšo življenjsko dobo: KYOCERA jamči

za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 300.000

odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOlife: Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo

in dodatke.

¹ KYOCERA ECOSYS laser črnbeli, HYPAS™ programska platforma.

² Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm.

Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v

običajnih okoljskih pogojih.

³ Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

⁴ Možnosti in funkcionalnosti se razlikujejo glede na načrt rešitve.

⁵ Odvisno od države.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila.

Za najnovejšo informacije o poveztivosti obiščite kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF

Direct Print, Command Center RX in KX Driver so blagovne znamke Kyocera Companies. Mac

OS in AirPrint sta blagovni znamki Apple, Inc. Windows je blagovna znamka Microsoft, Inc. Vse

druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V
Bechavenue 27* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu