

Povečajte produktivnost in zmanjšajte stroške



ECOSYS MA3500fx je prilagodljiva naprava, zasnovana za izpolnjevanje raznolikih potreb srednje velikih in velikih podjetij, ki zagotavlja vse-v-enem rešitev za povečanje produktivnosti ob nizkih obratovalnih stroških. Z izjemno kratkim časom čakanja na prvi izpis uporabniki uživajo v hitrem, zanesljivem in učinkovitem tisku po ugodnejši ceni.



ECOSYS MA3500fx



A4 ČB večnamenska naprava

Do 35 strani v minuti

**Obojstransko tiskanje, kopiranje,
skeniranje in faksiranje**

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo

Krmlina plošča: LCD 21 znakov, 5 vrstic

Vrsta: Namizna naprava

Hitrost:

do 35 strani A4 na minuto enostransko,

do 17,5 strani A4 na minuto obojestransko

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje),

600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)

Priporočen obseg tiskanja: Povprečno 2.000 strani

na mesec

Največji obseg tiskanja: 50.000 strani na mesec

Življenjska doba: 170.000 strani ali 5 let

Priporočen obseg skeniranja: Povprečno 830 strani

na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 19 sekund ali manj (od vklopa)

Čas za prvi odtis: Pribl. 6,4 sekunde ali manj

Čas do prve kopije: Pribl. 7,4 sekunde ali manj (DP),

pribl. 6,4 sekunde ali manj (s pokrovom)

Procesor CPU: ARM Cortex-A53, 1.0GHz

Pomnilnik: Standardno 1 GB

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), omrežje

(10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB gostitelj za

pomnilnik USB flash, reza za dodatno kartico SD/SDHC

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V):

Brez embalaže: 417 x 412 x 437 mm;

Z embalaže: 555 x 541 x 572 mm

Teža:

Brez embalaže: Pribl. 19,5 kg (z vključenim tonerjem),

pribl. 19,0 kg (brez tonerja)

Z embalažo: 24 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje/kopiranje: 534,4 W

Stanje pripravljenosti: 10,8 W

Stanje mirovanja: 0,4 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje/kopiranje: 52 dB (A)

Tih način: 48 dB (A)

Stanje pripravljenosti: 29 dB (A)

Certifikati: TÜV-GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti

ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta papirja: Večnamenski pladenj: 100 listov, 60–220 g/m², A6, A5, A4, po izbiri (70 × 148 – 216 × 356 mm). Standarden univerzalni predal za papir: 250 listov, 60–163 g/m², A6, A5, A4, po izbiri (105 × 148 – 216 × 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 850 listov.

Dvostransko: Standardno obojestransko tiskanje, 60–163 g/m², A5, A4, po izbiri (140 × 210 – 216 × 356 mm).

Podajalnik dokumentov: največ. 50 originalov, 50–160 g/m², A6, A5, A4, po izbiri (100 × 148 – 216 × 356 mm).

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov (lice spodaj) s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanje: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (združljivo s PostScript 3), Lineprinter, IBM Printer, Epson LQ-850, PDF Direct Print 5 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni operacijski sistemi

Windows, Mac OS X verzija 10.9 ali novejša, Chrome OS,

kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtni kode: 93 orisnih pisav (PCL6, KPDL3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod (npr. EAN-8, EAN-13, EAN-128) in podpora za dvodimenzionalne črtni kode PDF417 pod PRESCRIBE (PCL in druge črtni kode so na voljo kot dodatna možnost)

Lastnosti tiskanja: »Proof and hold«², shranjevanje opravil², hitro kopiranje², zasebno tiskanje², način shranjevanja podatkov s kodo PIN ali geslom², internetno tiskanje IPP 1.0, tiskanje e-pošte, tiskanje WSD, EcoPrint - način varčevanja s tonerjem, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, natis serije opravil, izboljšava slike, tiskanje na zahtevo, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, izbirna integracija z rešitvijo Kyocera Cloud Print and Scan
Varnostne funkcije: Varni zagon, preverjanje celovitosti med izvajanjem, seznam Allowlist, TLS 1,3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "zaupno tiskanje" z zahtevo kode PIN², šifrirano neposredno tiskanje PDF, varnostni vodni žig, elektronski podpis PDF, IPP preko TLS, WSD, lokalno in omrežno preverjanje pristnosti, preverjanje pristnosti sistema Windows (NTLM v2, Kerberos), omejitev uporabniške skupine s skrbništvom za prijavo uporabnika, filtriranje IP, omejitev števila vrat, blokiranje vmesnikov, hitra varnostna nastavitve, preverjanje pristnosti skrbnika pri posodobitvi vdelane programske opreme, podpora SIEM (Syslog), SCEP, OCSP/CRL, izbirnem modulu TPM (Trusted Platform Module)
Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Nastavitve slike: Besedilo + slika, slika, besedilo, zemljevid, natisnjeni dokumenti

Lastnosti: Več kopij iz pomnilnika, elektronsko razvrščanje, preskok prazne strani, preskok vrstice, obojestransko kopiranje, funkcija 2-v-1 in 4-v-1, deljeni način, samodejno obrezovanje DP, kopiranje osebne izkaznice, ki podpira samodejno obrezovanje, zaznavanje prepogojenega kofa, neprekinjeno skeniranje, preglasitev prioritete, EcoPrint (kopiranje) - način varčevanja s tonerjem, posebna odstranitev barv, brisanje robov, samodejna izbira papirja, ročna in samodejna nastavitve gostote ozadja, ročno in samodejno zmanjšanje/povečanje

SKENIRANJE

Lastnosti: Skeniranje v e-pošto, na FTP, v računalnik (SMB), TWAIN, WIA, skeniranje WSD, skeniranje v gostitelja USB, porazdeljeni datotečni sistem (strežnik Windows 2012 ali novejši), podpora eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)

Hitrost skeniranja enostransko: 40 ipm (300 dpi, A4, č/b)

23 ipm (300 dpi, A4, barvno)

Ločljivost skeniranja: 1.200 (z gonilnikom

TWAIN in WIA), 600, 400, 300, 200 dpi

Največja velikost skeniranja: A4/ Legal

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, visoko stisnjen PDF,

kodiran PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Metoda stiskanja: MMR/IPEG

Lastnosti: Podpora za Active Directory, LDAP preko TLS, notranji adresar, večkratno pošiljanje - hkratno pošiljanje na e-pošto, SMB, FTP in faks, ločevanje datotek, preskok praznih strani, preskok vrstice, zaznavanje prepogojenega kofa, neprekinjeno skeniranje, digitalni podpis (PDF, šifriran PDF), samodejna izbira barv, ločljivost skeniranja, odstranjevanje izbranih barv, brisanje obrobe, ročna

nastavitve gostote, prilagoditev nasičenosti, izboljšanje berljivosti besedila, samodejno obrezovanje DP

FAKSIRANJE

Združljivost: Super G3

Moderna hitrost: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (IBIG)

Hitrost skeniranja: 2 sekund ali manj

Imenik: 300 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)

Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)

Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)

Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)

Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A4, Legal

Metoda tiskanja: IBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več

Lastnosti: Omrežni faks, sprejem v pomnilnik, pozivanje faksov, obojestransko sprejemanje, večkratno skeniranje, posredovanje faksov, neposredno faksiranje, načrtovano oddajanje, podnaslov, vir papirja za faks, gonilnik faksa v skupni rabi, izboljšanje berljivosti besedila

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

TK-1250 Toner-Kit: Črn toner za 3.000 A4 strani

Kapaciteta začetnega tonerja je 1.000 strani A4

DODATKI

PF-1100 Podajalnik papirja (največ 2 enoti):

Največ 250 listov 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, po

meri (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B Omarica: Lesena omarica s predalom

in kolesi, pribl. 375 x 393 x 510 mm (ŠxGxV)

VARNOST

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module),

dodatna zaščita zaupnih podatkov

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Na voljo je podpora za različne ključe za preverjanje pristnosti

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija³ Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 85.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, začetni toner za 1.000 strani, hitri vodnik, varnostna navodila, napajalni kabel, kabel za faks.

DVD z gonilniki, programska oprema in uporabniški priročnik niso priloženi. Za prenos gonilnikov in programske opreme je potreben računalnik z internetno povezavo.

¹ Naprava ni zasnovana za doseganje navedene količine izpisov v neprekinjenem delovanju. Največje količine se nanašajo na uporabo enote za tiskanje ali skeniranje in vključujejo njihovo uporabo za funkcije tiskanja, kopiranja in skeniranja. Opomba: V tem kontekstu se kopirana stran ujema s skenirano in natisnjeno stranjo.

² Potrebna je dodatna pomnilniška kartica SD/SDHC.

³ Odvisno od države.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemsko programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.



KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256 www.
kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



*KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.

KYOCERA Document Solutions Partner

FEB2025MA3500fx/VER1.0