

Tiskalnik, ki ponuja več za manj

ECOSYS PA3500wx je dragulj v naši liniji ECOSYS, ki ponuja vse od velike kapacitete papirja in povezave Wi-Fi do obojestranskega tiskanja in kompaktne zasnove. Ta tiskalnik je zelo zanesljiv zaradi delov z dolgo življenjsko dobo, z velikimi hitrostmi tiskanja in nizkim TCO.



ECOSYS PA3500wx



A4 črno-beli tiskalnik

Do 35 strani v minuti

Ločljivost 1200 x 1200 dpi

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo

Krmlina plošča: LCD 21 znakov, 5 vrstic

Vrsta: Namizna naprava

Hitrost:

do 35 strani A4 na minuto enostransko, do

17,5 strani A4 na minuto obojestransko

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje)

Priporočen obseg tiskanja: Povprečno 2.000 strani na mesec

Največji obseg tiskanja: 50.000 strani na mesec

Življenjska doba: 170.000 strani ali 5 let

Čas ogrevanja: Pribl. 15 sekund ali manj

(od vklopa)

Čas za prvi odtis: Pribl. 6,4 sekund ali manj

Procesor CPU: ARM Cortex-A53, 1.0GHz

Pomnilnik: Standardno 512 MB

Standardni vmesniki: USB 2,0 (Hi-Speed), omrežje

(10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), WLAN (802.11

a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), USB gostitelj za

flash pomnilnik USB, reža za dodatno kartico SD/SDHC

Vgrajeno obračunavanje: 20 oddelčnih

šifer **Dimenzije (Š x G x V):**

Brez embalaže: 375 x 393 x 272 mm,

387 x 393 x 272 mm (vključno z odprtino, za pretok zraka)

Z embalažo: 516 x 500 x 400 mm

Teža: Brez embalaže: Pribl. 14,5 kg (z vključenim tonerjem),

pribl. 14,0 kg (brez tonerja)

Z embalažo: 18 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 481,3 W

Stanje pripravljenosti: 6,0 W

Stanje mirovanja: 0,3 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje: 52 dB (A)

Tihi način: 48 dB (A)

Stanje pripravljenosti: 29 dB(A)

Certifikati: TÜV-GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti

ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov, 60–220 g/m², A6, A5, A4, po izbiri (70 x 148 – 216 x 356 mm).

Standarden univerzalni predal za

papir: 250 listov, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 850 listov.

Dvostransko: Standardno obojestransko tiskanje, 60–163 g/m², A5, A4, po meri (140 x 210 – 216 x 356 mm).

Izhodna zmogljivost: Največ 250 listov (lice spodaj)

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanje: PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (združljivo s PostScript 3), Lineprinter, IBM Printer, Epson LQ-850, PDF Direct Print 5 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni operacijski sistemi Windows, Mac OS X verzija 10.9 ali novejša, Chrome OS, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

Pisave/črne kode: 93 orisnih pisav (PCL6, KPDL3),

4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava,

45 enodimenzionalnih črtnih kod (npr. EAN-8, EAN-

13, EAN-128) in podpora za dvodimenzionalne

črne kode PDF417 pod PRESCRIBE (PCL in druge

črne kode so na voljo kot dodatna možnost)

Lastnosti tiskanja: »Proof and hold«, shranjevanje opravil¹,

hitro kopiranje², zasebno tiskanje², način shranjevanja

podatkov s kodo PIN ali geslom², internetno tiskanje IPP 1.0,

tiskanje e-pošte, tiskanje WSD, EcoPrint - način varčevanja

s tonerjem, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,

natis serije opravil, izboljšava slike, tiskanje na zahtevo,

VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, izbirna

integracija z rešitvijo Kyocera Cloud Print and Scan

Varnostne funkcije: Varni zagon, preverjanje celovitosti

med izvajanjem, seznam Allowlist, TLS 1.3, IPSec, HTTPS,

SNMPv3, S/MIME, "zajpno tiskanje" z zahtevo kode

PIN², šifrirano neposredno tiskanje PDF, varnostni vodni

žig, IPP preko TLS, WSD, lokalno in omrežno preverjanje

pristnosti, preverjanje pristnosti sistema Windows (NTLM

v2, Kerberos), omejitev uporabniške skupine s skrbništvom

za prijavo uporabnika, filtriranje IP, omejitev števila vrat,

blokiranje vmesnikov, hitra varnostna nastavitve, podpora

SIEM (Syslog), SCEP, OSCP/CRL, Wi-Fi s certifikatom

WPA3, izbirni modul TPM (Trusted Platform Module)

Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile

Print za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Wi-Fi Direct.

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z

ISO/IEC 19752.

TK-1250 Toner-Kit: Črn toner za 3.000 A4 strani

Kapaciteta začetnega tonerja je 1.000 strani A4

DODATKI

PF-1100 Podajalnik papirja (največ 2 enoti):

Največ 250 listov 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, po

meri (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B Omarica: Lesena omarica s predalom

in kolesi, pribl. 375 x 393 x 510 mm (ŠxGxV)

VARNOST

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module),

dodatna zaščita zaupnih podatkov

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Na voljo je podpora za različne ključe za preverjanje pristnosti

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija³ Kyocera jamči za

brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 85.000

odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5

let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, začetni toner za 1.000 strani, hitri

vodnik, varnostna navodila in napajalni kabel.

DVD z gonilniki, programska oprema in uporabniški priročnik nista priložena. Za prenos gonilnikov in programske opreme je potreben računalnik z internetno povezavo.

¹Naprava ni zasnovana za doseganje navedene količine izpisov v neprekinjenem delovanju.

²Potrebna je dodatna pomnilniška kartica SD/SDHC.

³Odvisno od države.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.



KYOCERA Document Solutions Partner

FEB2025PA3500wx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



*KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.

kyoceradocumentsolutions.eu