

Vaš oblaki spremljevalec



Pospešite digitalno preobrazbo s TASKalfa MZ2501ci, ki vključuje napredne zmogljivosti zajemanja podatkov in brezhibno integracijo v oblak. Intuitivna 10,1-palčna upravljalna plošča zagotavlja preprosto upravljanje, velika zmogljivost in natančnost pa zagotavljata dokumente profesionalne kakovosti.



TASKalfa MZ2501ci

A3 barvna večnamenska

Do 25 strani v minuti, barvno in ČB

Integrirane rešitve, pripravljene za oblak

Ločljivost 1200 x 1200 dpi

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopravilna laserska, barvna, HyPAS™ programska platforma

Krmilna plošča: 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.

Hitrost: Do 25/12 A4/A3 strani v minuti,

Hitrost obojestranskega tiskanja kopiranja: Do 25 A4 strani v minuti

Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit, 4800 dpi equivalent x 1200 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)

Čas ogrevanja: 18 sekund ali manj

Čas za prvi izpis: 7/9,2 sekundi ali manj mono/barvno

Čas za prvo kopijo: 7,4/9,8 sekunde ali manj č/b / barvno (DP), 6,4/8,5 sekunde ali manj č/b / barvno (s pokrovom)

Procesor CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Pomnilnik: Standardno 4GB + 64GB SSD, dodatno 320GB ali 1TB HDD

Standardni vmesnik: USB 3.0 (Super-hitri USB), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava

Dimenzije (Š x G x V): 602 x 665 x 790 mm

Teža: 90 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba: Tiskanje/kopiranje: 450 W, Stanje pripravljenosti: 45 W Stanje varčevanja: 40 W; Stanje mirovanja: 0,5 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter):

Kopiranje/barvno tiskanje: 48,0/48,1 dB(A) LpA črno-belo/barvno, Stanje pripravljenosti: 31,7 dB(A) LpA

Certifikati: TÜV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativne kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 150 listov, 52 - 300 g/m², (plakat 136 - 163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), po meri (98 x 148 do 297 x 457,2 mm), plakat največ 305 x 1.220 mm Standarden univerzalni predal: 2 x 500 listov, 52 - 300 g/m² Zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3, Največja vhodna zmogljivost z dodatki: 7150 listov A4

Dvostransko: Standardno 60 do 256 g/m² SRA3 do A6R

Izhodna kapaciteta: Največ 500 listov lice spodaj, Največ 5.000 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanje: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

Pisave/črne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)

Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

Podpora mobilnemu tiskanju: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, Microsoft Cloud printing

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger

Neprekinjeno kopiranje: 1 - 9999

Območje povečave: 25-400 %, v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 17 korakov

Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid

Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, 8na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnic, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice in programski način.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan, brisanje in označevanje rokopa, preprečevanje napak slike,

Hitrost skeniranja ID: 200 ipm (300 dpi, A4, obojestransko Z DP-7160/7170)

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin Na barvo (1.200 dpi samo prek gonilnika TWAIN in WIA), 256 sivin na barvo

Največja velikost skeniranja: A3, Ledger

Prepoznavna originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje (dodatek), MS Office datoteka (dodatek)

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU -T Super G3

Moderna hitrost: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde (JBIG)

Hitrost skeniranja: 2,0 sekundi ali manj

Največja velikost originala: A3, ledger, plakati dolžine do 1600mm

Metoda tiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12 ali 14

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z 5% pokritostjo A4.

Toner komplet: TK-8455K, črn toner za 25.000 strani A4, TK-8455C, TK-8455M, TK-8455Y, moder, rdeč in rumen toner za 12.000 strani, TK-8605K, visokozmogljiv toner črn za 30.000 strani A4, TK-8605C, TK-8605M, TK-8605Y, visokozmogljiv toner moder, rdeč in rumen toner za 20.000 strani

WT-8500: Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7:3)

Spenjanje: SH-10, 5000 x 3 sponke za BF-730, DF-7100, DF-7120, SH-12, 5000 x 3 sponke za DF-7140

DODATKI

Faks sistem: Faks sistem 12 in 14

Internet Fax Kit (A): Komplet za internetni faks (A) AC

Komplet za razširitev skeniranja (A) AC: Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) v PDF ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140: (Obračanje), 50 listov, 45-160 g/m² (enostransko), 50-120 g/m² (obojestransko) A5R - A3, plakat do 1.900 mm

DP-7150: (Obračanje), 140 listov, 35-160g/m² (enostransko), 50-120 g/m² (obojestransko) A6R - A3, plakat do 1.900 mm

DP-7160: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 320 listov 50-80 g/m², 35-220 g/m² (enostransko), 50-220 g/m² (obojestransko), A6R - A3, plakat do 1.900 mm

DP-7170: (obojestransko skeniranje v enem prehodu z ultasoničnim senzorjem) 320 listov 50-80 g/m², 35-220 g/m² (enostransko), 50-220 g/m² (obojestransko), A6R - A3, plakat do 1.900 mm

DT-730(B): Pladenj za dokumente

PF-7120: Stranska odlagalna površina: 3.000 listov / A4, 60-300 g/m²

PF-7140: Predal za papir: 2 x 500 A4 listov; 52-300 g/m², A6R - SRA3

PF-7150: Predal za papir: 2 x 1.500 listov, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7100: Notranji zaključevalnik 500 listov A4, 52-300 g/m²; A6R-SRA3 Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih

DF-7120: Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: 1.000 listov A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih

DF-7140: Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: Glavni pladenj: 4.000 listni A4 izhodni pladenj: 200 listov A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih

AK-7110: Prehodna enota za DF-7120 in DF-7140: 100 listov, 52-300 g/m², A6R-SRA3, *premostitvena enota AK-7110 je polrebna, kadar uporabljate dokončevalnik

PH-7C/PH-7D: Enota za luknjanje za luknjanje za DF-7120 in DF-7140, 2-luknji/4-luknje/švedski tip, 52-300 g/m², A5R-A3

PH-7120: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100

PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100, švedski tip

MT-730(B): Nabiralnik za DF-7140, 7 predalov x 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730: Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7140

JS-7100: 100-listni notranji ločevalnik opravi, 52-300 g/m², A6R - SRA3

JS-7110: Notranji prestavni pladenj za 250 listov, 52-300 g/m², A6R - SRA3

Vodilo plakata (D): Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: Numerična tipkovnica

Držalo za tipkovnico

UG-33 AC: Podpora ThinPrint

UG-34 AC: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850, linijski tiskalnik)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: Brežžični mrežni vmesnik (USB: 5 GHz/2,4 GHz)

IB-38: Brežžični mrežni vmesnik (USB: 2.4GHz)

IB-51/55: Brežžični LAN (802.11b/g/n)

IB-54: Brežžični LAN 5 GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: GB-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

Pokrov (Type E): Pokrov

CB-7200W: Lesena omara

CB-7211M: Kovinska omara

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila.

Za najnovejšo informacije o povezljivosti obiščite kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX in KX Driver so blagovne znamke Kyocera Companies. Mac OS in AirPrint sta blagovni znamki Apple, Inc. Windows je blagovna znamka Microsoft, Inc. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256


kyoceradocumentsolutions.eu