


# Zanesljivi in visoko učinkoviti rezultati

Zasnovan je tako, da zadovoljuje potrebe v najzahtevnejših delovnih okoljih, saj se lahko prilagaja tudi spremenljivemu načinu dela. Uporabniku prijazna, varna in produktivna serija B/W MFP - TASKalfa 7003i, 8003i in 9003i, vas bo presenetila. S preoblikovanim, 10,1 palčnim zaslonom na dotik, je dostop do vseh funkcij intuitiven in še enostavnejši. Za zaščito podatkov so ti modeli opremljeni z različnimi varnostnimi funkcijami. Z vhodno kapaciteto papirja 7.650 listov in 4.300 listov izhodne kapacitete, bo naprava zadovoljila tudi najobsežnejše in najkompleksnejše tiskalniške naloge.

**TASKalfa 8003i****A3 črno bel večnamenski tiskalnik****80 str./min, A4****Ločljivost 1.200 x 1.200 dpi**

## TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopisovalna, laserska, črna bela. HyPAS™ programska platforma  
**Krminila plošča:** 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15°–90°.  
**Hitrost:** Do 80 A4 strani v minuti in do 40 A3 strani v minuti  
 Hitrost obojestranskega tiskanja: 80 strani v minuti A4  
**Ločljivost:** 1.200 × 1.200 dpi (tiskanje), 600 × 600 dpi (skeniranje/kopiranje)  
**Čas ogrevanja:** Pribl. 30 sekund ali manj od vklopa  
**Čas za prvi odtis:** Pribl. 4,1 sekunde ali manj  
**Čas za prvo kopijo:** Pribl. 3,7 sekunde ali manj (DP)  
**Processor CPU:** NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4 GHz  
**Pomnilnik:** Standardno 4,5 GB, največ 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), NFC povezava, 2 eKUIO reži za dodatni fiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatno SD kartico  
**Vgrajeno obračunavanje:** 1.000 oddelčnih šifer  
**Mere (š × v × g):** 750 mm × 822 mm × 1.234 mm  
**Teža:** Glavni del pribl. 150 kg  
**Napajanje:** AC 220–240 V, 50/60 Hz  
**Poraba:** Tiskanje: 1170 W, Kopiranje: 1170 W, Delovanje z nizko porabo: 100 W, Stanje pripravljenosti: 110 W, Stanje mirovanja: 0,7 W  
**Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7719 merjeno iz razdalje 1 meter):** Kopiranje/Tiskanje: 54,4 dB(A) L<sub>PA</sub>, Pripravljenost: 34,0 dB(A) L<sub>PA</sub>  
**Certifikati:** TÜV/GS, CE.  
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

## DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.  
**Vhodna kapaciteta:** Večnamenski pladenj: 150 listov, 60–300 g/m<sup>2</sup> (plakat 136–165 g/m<sup>2</sup>), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, po meri (98 × 148 do 297 × 432 mm), plakat največ 305 × 1.220 mm;  
 Standarden univerzalni predal za papir: 2 × 500 listov 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3+, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio;  
 Zmogljiv predal za papir: 2 × 1.500 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5.  
 Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.650 listov A4  
**Podajalnik originalov:** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R plakat do 2.200 mm  
**Standardno obojestransko tiskanje:** 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 × 457 mm  
**Izhodna kapaciteta:** Standardni 70-listni ločevalnik opravi, dodatni pladenj za kopiranje (D): zgoraj 100 listov, spodaj 250 listov, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

## TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE  
**Posnemanje:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 združljiv), PDF, XPS/OpenXPS, PPML  
**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.  
**Pisave/rtne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 79 vektorskih pisav

**Lastnosti tiskanja:** Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi  
**Podpora mobilnega tiskanja:** AirPrint, Mopria, Google Cloud Print združljivo, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android

## KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3/Ledger  
**Neprekinjeno kopiranje:** 1 – 9.999  
**Območje povečave:** 25 – 400 % v korakih po 1 %  
**Prednastavljene povečave:** 5 pomanjšav / 5 povečav  
**Načini osvetlitve:** Samodejno, ročno: 16 korakov  
**Nastavitve slike:** Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti  
**Lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna izbira predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice

## SKENIRANJE

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA mrežni gonilnik)  
**Hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi, obojestransko skeniranje) 220 slik na minuto; (A4, 300 dpi, enostransko skeniranje) 120 slik na minuto  
**Ločljivost skeniranja:** 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 odtentov za vsako barvo  
**Največja velikost skeniranja:** A3, ledger, plakati dolžine do 2.200 mm  
**Prepoznavanje originalov:** Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst/tanke linije, prilagojeno za OCR  
**Tipi datotek:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1 a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)  
**Lastnosti:** Barvno skeniranje, samodejna izbira barve, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani, brisanje določene barve

## FAKSIRANJE (dodatno)

**Združljivost:** ITU-T Super G3  
**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps  
**Čas oddajanja:** Največ 3 sekunde (JBIG)  
**Hitrost skeniranja:** 2,0 sekundi ali manj  
**Imenik:** 2.000 vnosov  
**Ločljivost faksiranja:** Normalna: 200 × 100 dpi, Fina: 200 × 200 dpi, Superfina: 200 × 400 dpi, Ultrafina: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi  
**Največja velikost originala:** A3, ledger, plakati dolžine do 1.600 mm  
**Metoda tiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH

## POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 6 % pokritostjo A4.  
**TK-6725 Toner komplet:** Črn toner za 70.000 A4 strani  
**WT-861 Posoda za odpadni toner:** 600.000 strani (v skladu s 6 % pokritostjo)  
**Spenjanje:** SH-12 za DF-7110, SH-10 za BF-730/BF-9100, SH-14 za DF-7130

## DODATKI

**Faks sistem 12**  
**Internet Fax Kit (A)** (potrebuje Fax System 12)  
**DT-730(B) Polica za dokumente**  
**PF-730(B) Predal:** 2 × 500 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>; A5R–305 × 457 mm, folio  
**PF-740(B) Predal:** 2 × 1.500 listov, A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5, Letter  
**PF-7120 Predal:** 3.000 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**PF-7130 Večstranski pladenj:** 1 × 500 listov  
**DF-7110 Dodelovalnik dokumentov:** Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730), največ 60–300 g/m<sup>2</sup>; največ B5R – 305 × 457 mm;  
 Spodnji pladenj: 200 listov A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–305 × 457 mm; Spenjanje do 65 A4 listov  
**DF-7130 Dodelovalnik dokumentov:** Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-9100), največ 52–300 g/m<sup>2</sup>; največ B5R – 305 × 457 mm; Spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–305 × 457 mm; Spenjanje do 100 A4 listov  
**PH-7C/PH-7D Luknjači:** za DF-7110/DF-7130  
**MT-730(B) Sortirni nabiralnik:** za DF-7110  
**BF-730 za DF-7110 enota za brošure in trojno zgibanje:** Polovično zgibanje: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R; Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m<sup>2</sup>); Trojno zgibanje: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R; Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 za DF-7130 enota za brošure in trojno zgibanje:** Polovično zgibanje: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R; Brošura: največ 20 listov (80 strani, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m<sup>2</sup>); Trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
**Kopirni pladenj (D):** Dodatni zgornji pladenj za 100 listov, spodnji pladenj za 250 listov  
**USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):** Podpira različne ključke kartic za prepoznavo.  
**NK-7120:** Numerična tipkovnica  
**Držalo za tipkovnico**  
**UG-33:** Podpora ThinPrint  
**UG-34:** Posnemanja (IBM Preprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A):** Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov  
**Dodatni vmesniki:**  
**IB-35:** Direktni Wi-Fi vmesnik  
**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)  
**IB-51:** Brezžični LAN (802.11b/g/n)

TASKalfa 8003i združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 8003i zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje. Ta izdelek je skladen z Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOVEMBER2019DSTASKALFA8003I/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu