

Pospešite svojo digitalno preobrazbo – brez kompromisov.

Omogočite vaši organizaciji pametnejši in učinkovitejši način dela. Naprava TASKalfa MZ7500i, ki podpira oblak, zagotavlja hitro in zanesljivo tiskanje in kopiranje, podprta z napredno varnostjo, ki ščiti vaše podatke na vsakem koraku. Skeniranje z izboljšano umetno inteligenco na ravni poti papirja v nekaj sekundah spremeni dokument v digitalno obliko. Digitalizirajte se hitreje.



TASKalfa MZ7500i



Črno-bela večnamenska naprava s podporo za oblak A3

Do 75 A4 strani v minuti

Najmodernejši skener s hitrostjo 300 slik na minuto, AI in ravno potjo skeniranja

Prilagodljivo delo s formati papirja do SRA3

Kompaktna hibridna zaključevalna enota

TASKalfa MZ7500i

SPLOŠNO

Tehnologija: Laser, HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: 256,5 mm barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.
Hitrost: Do 75 A4 strani v minuti
Do 37 A3 strani v minuti;
hitrost obojestranskega tiskanja: 75 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi ; 600 x 600 dpi (sken/kopi)
Čas ogrevanja: Pribl. 30 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 4,1 sekunde ali manj
Čas za prvo kopijo: Pribl. 3,7 sekunde ali manj (DP),
pribl. 4,3 sekunde ali manj (s pokrovom)
Procesor CPU: QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz
Pomnilnik: Standardno 7GB + 256GB SSD, dodatno 1TB HDD
Standardni vmesniki: USB 3.0 Super-hitri USB),
4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az
podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži
vhod za dodatni fiskaletski strežnik ali vhod za dodatni faks
sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD
kartico, NFC povezava
Dimenzije (Š x G x V): 685 x 660 x 1.227 mm
Teža: Pribl. 152 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba: Tiskanje/kopiranje: 1.300 W; Stanje pripravljenosti:
130 W; delovanje z nizko porabo: 120 W;
Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup: Kopiranje/barvno tiskanje: 56,2 dB(A) LpA;
Stanje pripravljenosti: 38,2 dB(A) LpA
(nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter)
Certifikati: TÜV/GS, CE¹

DELO S PAPIRJEM²

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 250 listov;
52 - 300 g/m², (plakat 136 - 163 g/m²) A6R - SRA3
(320 x 450 mm), po meri (89 x 127 do 297 x 432 mm),
plakat največ 330,2 x 1.220 mm
Standarden univerzalni predal za papir: 2 x 550 listov;
52-300 g/m²; zgornja kasetna A6R do SRA3, spodnja kasetna
A6R do SRA3/330,2 x 487,7 mm; visokozmogljiv pladenj za
papir: 2 x 1.500 listov, 52 - 300 g/m², A4, B5
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.850 listov A4
Dvostransko: Standardno; 52 do 256 g/m² ~ A5R do A4;
60 do 256 g/m² ~ A3 do SRA3
Izhodna kapaciteta: Standardni 70-listni ločevalnik opravi,
dodatni pladenj za kopiranje (D): zgoraj 100 listov, spodaj 250
listov, največja izhodna kapaciteta 4.950 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Postnemanja: PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPDL3
(PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, PPM, L,
XIDF/XJMF, XPS Direct Print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski
sistemi Mac OS X Različica 10.9 ali višja;
UNIX, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/Črne kode: 93 vektorskih pisav (PCL6), 136 pisav
(KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava,
79 vektorskih pisav, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena
dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail
tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv
3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje
opravi in funkcija urejanja opravi
Podpora mobilnemu tiskanju: AirPrint, Mopria, NFC,
Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile
Print na voljo za iOS in Android, Microsoft Cloud printing

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekidno kopiranje: 1-9999
Obrabno povečave: 25-400 % v korakih po 1 %
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 17 korakov
Nastavitve slike: Tekst+foto, foto, tekst, zemljevid
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1
in 4na1, 8na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje
naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba
predlog, zamik robov, samodejna sprememba predala, funkcija
opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice in programski
način.

SKENIRANJE

Lastnosti: Skeniranje v e-pošto, skeniranje v FTP, skeniranje
v SMB 3.1.1, skeniranje v gostitelja USB, skeniranje v predal,
Network TWAIN, WSD Scan (WIA Driver Network), DFS Scan,
skeniranje z ravnim prehodom za debele in posebne medije
(kartice), skeniranje v oblak (OneDrive, SharePoint, Google
Drive, KICIM) s KCC (Kyocera Cloud Capture, Scan to Cloud
Application)
Hitrost skeniranja: 300 ipm dvostransko, 150 ipm enostransko
(300 dpi, A4)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin na
barvo (samo 1 200 dpi prek gonilnikov TWAIN in WIA)
256 sivin na barvo
Največja velikost skeniranja: A3, ledger, plakati dolžine do
2.200 mm

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto,
svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran
PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za
iskanje, MS Office datoteka
Lastnosti: Barvno skeniranje, samodejna izbira barve, vgrajen
imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov,
hkratio pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje),
ignoriranje praznih strani, brisanje določene barve, brisanje
rokopisa in oznak, preprečevanje napak na sliki, skeniranje
osebnih dokumentov

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde (IBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekundi ali manj
Imenik: 2000 vnosov
Ločljivost faksiranja: Normalna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200
dpi, Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x
600 dpi
Največja velikost originala: A3, ledger, plakati dolžine do
1.600 mm
Metoda tiskanja: IBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu,
šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem
v pomnilnik, poštni predal, oddajna diagnostika, polling
sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks,
dvojni faks z faks sistemom 14

POTROŠNI MATERIAL³

Toner komplet:
TK-6835; 2 x črn toner za 40.000 A4 strani
(Največja zmogljivost naprave 80 000 strani A4)
Posoda za odpadni toner: WT-8830; 150 000 strani ali več
Spenjanje: SH-10, 5000 x 3 sponke za BF-7200;
SH-12, 5000 x 3 sponke za DF-7200;
SH-15, 5000 x 5 sponk za DF-7210

DODATKI

Naprava z oblachno podporo z razpoložljivimi aplikacijami⁴:
Kyocera Cloud Capture (KCC): Rešitev za skeniranje v oblak
in zajemanje dokumentov je na voljo v napravi, za uporabo je
potrebna aktivacija za poskusni način.
Kyocera Cloud Print and Scan (KCCPS): Upravljanje tiskanja,
nadzor stroškov in varnostna rešitev
Kyocera Cloud Information Manager (KICIM) Rešitev za
upravljanje dokumentov z digitalizacijo dokumentov za
pametnejša delovna mesta.
Faks sistem: Faks sistem 14
Komplet za internetni faks (A) Komplet za internetni faks (A)
AC
DT-730(B): Polica za dokumente
Pladenj za kopiranje (D): Dodatni zgornji pladenj za 100 listov,
spodnji pladenj za 250 listov
PF-7200: Stranska odlagalna površina: 3.000 listov , A4,
60-300 g/m²
PF-7210: Stranska odlagalna površina: 3.200 listov A4(80 g/m²),
A6R-SRA3, 52-300 g/m²
DF-7200: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov
z dodatkom BF-7200) 52-300 g/m²; maks B5R - SRA3,
Podpladenj: 200 listov A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3,
spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5
- 305 x 457 mm
DF-7210: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov
z dodatkom BF-7200) 52-300 g/m²; maks B5R - SRA3,
Podpladenj: 200 listov A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3,
spenjanje do 100 A4 listov ali 50 A3 listov v treh položajih, B5
- 305 x 457 mm
ZF-7210: Z-zgibanje, dvojno zgibanje, notranje in zunanje
trojno zgibanje, inženirski zgibanje (potreben je zaključevalnik)
IS-7200: Vstavljanje, naslovnice in hrbtnje platnice, 52-300 g/m²
m², A5-SRA3 (potreben je zaključevalnik)
PH-7200/PH-7230: Enota za luknjanje za DF-7200 in DF-7230,
2-luknji/4-luknje/švedski tip, 52-300 g/m², A5R-SRA3
MT-7200: Nabiralnik za DF-7200 in DF-7210, 7 predalov x 100
A4 listov, 50 listov A3/B4, 60-163 g/m²
BF-7200: Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7200 in
DF-7210
Vodilo plakata 12: Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120 B: Numerična tipkovnica
Držalo za tipkovnico
UG-33 AC: Podpora ThinPrint
UG-34 AC: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850,
linijski tiskalnik)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Brežžični mrežni vmesnik (USB: 5 GHz/2,4 GHz)
IB-38: Brežžični mrežni vmesnik (USB: 2,4GHz)
IB-55: Brežžični LAN (802.11b/g/n)
IB-54: Brežžični LAN 5 GHz/2,4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53: GB-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

*1. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

*2. Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja max. 0,11 mm. Uporabite papir, ki ga priporoča Kyocera v običajnih okoljskih pogojih.

*3. Povprečna poraba tonerja v skladu s 6% pokritostjo A4.

*4. Možnosti in funkcionalnosti se razlikujejo glede na načrt rešitve.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila.

Za najnovejše informacije o poveztivosti obiščite kyoceradocumentsolutions.eu.
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF
Direct Print, Command Center RX in KX Driver so blagovne znamke Kyocera Companies. Mac
OS in AirPrint sta blagovni znamki Apple, Inc. Windows je blagovna znamka Microsoft, Inc. Vse
druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu