

# Odkrijte pametnejši način dela

TASKalfa MZ8500i je narejena, da ohranja vaše poslovanje v gibanju. Ta večnamenska naprava s podporo za oblak omogoča do 85 izpisov na minuto, kar pomaga ekipam, da ostanejo produktivne. Hitro skeniranje s hitrostjo 300 slik na minuto z umetno inteligenco pospeši digitalne poteke dela, inovativni sistem z dvojn timerjem in vzdržljivi sestavni deli pa povečajo razpoložljivost. S prilagodljivim ravnanjem s papirjem do 7.850 listov in s hibridno sortirko, ki varčuje s prostorom, je vaša ekipa pripravljena na vsako opravilo.



## TASKalfa MZ8500i



**Črno-bela večnamenska A3  
naprava s podporo za delo z oblakom**

**Do 85 A4 strani v minuti**

**Najmodernejši skener s hitrostjo 300 slik  
na minuto, AI in ravno potjo skeniranja**

**Prilagodljivo delo s formati papirja do  
SRA3**

**Kompaktna hibridna zaključevalna enota**

# TASKalfa MZ8500i

## SPLOŠNO

**Tehnologija:** Laser, HyPAS™ programska platforma  
**Krmlina plošča:** 256,5 mm barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.  
**Hitrost:** Do 85 A4 strani v minuti  
Do 42 A3 strani v minuti;  
Hitrost obojestranskega tiskanja: 85 strani v minuti A4  
**Ločljivost:** 1200 x 1200 dpi ; 600 x 600 dpi (sken/kopi)  
**Čas ogrevanja:** Pribl. 30 sekund ali manj  
**Čas za prvi odtis:** Pribl. 4,1 sekunde ali manj  
**Čas za prvo kopijo:** Pribl. 3,7 sekunde ali manj (DP), pribl. 4,3 sekunde ali manj (s pokrovom)  
**Procesor CPU:** QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz  
**Pomnilnik:** Standardno 7GB + 256GB SSD, dodatno 1TB HDD  
**Standardni vmesniki:** USB 3.0 Super-hitri USB, 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži vhod za dodatni fiskaletni strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava  
**Dimenzije (Š x G x V):** 685 x 660 x 1.227 mm  
**Teža:** Pribl. 152 kg  
**Napajanje:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Poraba:** Tiskalnje/kopiranje: 1.370 W; Stanje pripravljenosti: 130 W; delovanje z nizko porabo: 120 W; Stanje mirovanja: 0,5 W  
**Hrup:** Kopiranje/barvno tiskanje: 56,3 dB(A) LpA Stanje pripravljenosti: 37,9 dB(A) LpA (nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter)  
**Certifikati:** TÜV/GS, CE<sup>1</sup>

## DELO S PAPIRJEM<sup>2</sup>

**Vhodna kapaciteta:** Večnamenski pladenj: 250 listov; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, (plakat 136 - 163 g/m<sup>2</sup>) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), po meri (89 x 127 do 297 x 432 mm), plakat največ 330,2 x 1.220 mm  
**Standarden univerzalni predal za papir:** 2 x 550 listov; 52-300 g/m<sup>2</sup>; zgornja kasetna A6R do SRA3, spodnja kasetna A6R do SRA3/330,2 x 487,7 mm; visokozmogljiv pladenj za papir: 2 x 1.500 listov, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**Največja vhodna kapaciteta z dodatki:** 7.850 listov A4  
**Dvostransko:** Standardno; 52 do 256 g/m<sup>2</sup> ~ A5R do A4; 60 do 256 g/m<sup>2</sup> ~ A3 do SRA3  
**Izhodna kapaciteta:** Standardni 70-listni ločevalnik opravi, dodatni pladenj za kopiranje (D): zgoraj 100 listov, spodaj 250 listov, največja izhodna kapaciteta 4.950 listov

## TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE  
**Postnemanja:** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, PPM, XIDF/XJMF, XPS Direct Print in OpenXPS  
**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi Mac OS X Različica 10.9 ali višja; UNIX, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.  
**Pisave/Črne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL6), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 79 vektorskih pisav, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)  
**Lastnosti tiskanja:** Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi  
**Podpora mobilnemu tiskanju:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, Microsoft Cloud printing

## KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3/Ledger  
**Neprekidno kopiranje:** 1-9999  
**Obrnolje povečave:** 25-400 % v korakih po 1%  
**Prednastavljene povečave:** 5 pomanjšav / 5 povečav  
**Načini osvetlitve:** Samodejno, ročno: 17 korakov  
**Nastavitve slike:** Tekst+foto, foto, tekst, zemljevid  
**Lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, 8na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna sprememba predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice in programski način.

## SKENIRANJE

**Lastnosti:** Skeniranje v e-pošto, skeniranje v FTP, skeniranje v SMB 3.1.1, skeniranje v gostitelja USB, skeniranje v predal, Network TWAIN, WSD Scan (WIA Driver Network), DFS Scan, skeniranje z ravnim prehodom za debele in posebne medije (kartice), skeniranje v oblak (OneDrive, SharePoint, Google Drive, KICIM) s KCC (Kyocera Cloud Capture, Scan to Cloud Application)  
**Hitrost skeniranja:** 300 ipm dvostransko, 150 ipm enostransko (300 dpi, A4)  
**Ločljivost skeniranja:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin na barvo (samo 1 200 dpi prek gonilnikov TWAIN in WIA) 256 sivin na barvo  
**Največja velikost skeniranja:** A3, ledger, plakati dolžine do 2.200 mm

**Prepoznavanje originalov:** Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR  
**Tipi datotek:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje, MS Office datoteka  
**Lastnosti:** Barvno skeniranje, samodejna izbira barve, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani, brisanje določene barve, brisanje rokopisa in oznak, preprečevanje napak na sliki, skeniranje osebnih dokumentov

## FAKSIRANJE (DODATNO)

**Združljivost:** ITU -T Super G3  
**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps  
**Hitrost prenosa:** Manj kot 3 sekunde (IBIG)  
**Hitrost skeniranja:** 2,0 sekundi ali manj  
**Imenik:** 2000 vnosov  
**Ločljivost faksiranja:** Normalna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Največja velikost originala:** A3, ledger, plakati dolžine do 1.600 mm  
**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Lastnosti:** Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddajna diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 14

## POTROŠNI MATERIAL<sup>3</sup>

**Toner komplet:**  
TK-6835; 2 x črn toner za 40.000 A4 strani (Največja zmogljivost naprave 80 000 strani A4)  
**Posoda za odpadni toner:** WT-8830; 150 000 strani ali več  
**Spenjanje:** SH-10, 5000 x 3 sponke za BF-7200; SH-12, 5000 x 3 sponke za DF-7200; SH-15, 5000 x 5 sponk za DF-7210

## DODATKI

**Naprava z oblačno podporo z razpoložljivimi aplikacijami<sup>4</sup>:** Kyocera Cloud Capture (KCC): Rešitev za skeniranje v oblak in zemanje dokumentov je na voljo v napravi, za uporabo je potrebna aktivacija za poskusni način.  
**Kyocera Cloud Print and Scan (KCCPS):** Upravljanje tiskanja, nadzor stroškov in varnostna rešitev  
**Kyocera Cloud Information Manager (KICIM)** Rešitev za upravljanje dokumentov z digitalizacijo dokumentov za pametnejša delovna mesta.  
**Faks sistem:** Faks sistem 14  
**Komplet za internetni faks (A)** Komplet za internetni faks (A) AC  
**DT-730(B):** Polica za dokumente  
**Pladenj za kopiranje (D):** Dodatni zgornji pladenj za 100 listov, spodnji pladenj za 250 listov  
**PF-7200:** Stranska odlagalna površina: 3.000 listov, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>  
**PF-7210:** Stranska odlagalna površina: 3.200 listov A4(80 g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3, 52-300 g/m<sup>2</sup>  
**DF-7200:** Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-7200) 52-300 g/m<sup>2</sup>; maks B5R - SRA3, Podpladenj: 200 listov A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3, spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5 - 305 x 457 mm  
**DF-7210:** Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-7200) 52-300 g/m<sup>2</sup>; maks B5R - SRA3, Podpladenj: 200 listov A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3, spenjanje do 100 A4 listov ali 50 A3 listov v treh položajih, B5 - 305 x 457 mm  
**ZF-7210:** Z-zgibanje, dvojno zgibanje, notranje in zunanje trojno zgibanje, inženirski zgibanje (potreben je zaključevalnik)  
**IS-7200:** Vstavljanje, naslovnice in hrbtno platnice, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5-SRA3 (potreben je zaključevalnik)  
**PH-7200/PH-7230:** Enota za luknjanje za DF-7200 in DF-7230, 2-luknji/4-luknje/švedski tip, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3  
**MT-7200:** Nabiralnik za DF-7200 in DF-7210, 7 predalov x 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-7200:** Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7200 in DF-7210  
**Vodilo plakata 12:** Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov  
**HD-16:** HDD 1 TB  
**NK-7120 B:** Numerična tipkovnica  
**Držalo za tipkovnico**  
**UG-33 AC:** Podpora ThinPrint  
**UG-34 AC:** Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850, linijski tiskalnik)  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**  
**IB-37:** Brezžični mrežni vmesnik (USB: 5 GHz/2,4 GHz)  
**IB-38:** Brezžični mrežni vmesnik (USB: 2,4GHz)  
**IB-51/55:** Brezžični LAN (802.11b/g/n)  
**IB-54:** Brezžični LAN 5 GHz/2,4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)  
**IB-53:** GB-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

\*1. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

\*2. Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja max. 0,11 mm. Uporabite papir, ki ga priporoča Kyocera v običajnih okoljskih pogojih.

\*3. Povprečna poraba tonerja v skladu s 6% pokritostjo A4.

\*4. Možnosti in funkcionalnosti se razlikujejo glede na načrt rešitve.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila.

Za najnovejše informacije o povežljivosti obiščite [kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu). TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX in KX Driver so blagovne znamke Kyocera Companies. Mac OS in AirPrint sta blagovni znamki Apple, Inc. Windows je blagovna znamka Microsoft, Inc. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.  
Beechavenue 27\* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256



[kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu)